

REV. 2025.1 · EDICIÓN 2025

Ficha técnica · Porcelánico

Clasificación, resistencia al deslizamiento y valores de referencia por formato.

PORCELÁNICO

Porcelánico rectificado para interior y pavimentos de 20 mm con relieve antideslizante para terrazas, piscinas y espacios de alto tránsito.

DUNE STONE · VN-TL-114

Formatos	60×120 · 120×120 · 60×60 cm
Grosores	10 · 20 mm
Peso por m²	23 kg (10 mm) · 46 kg (20 mm)
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	No
Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	≤ 0,1 %
Resistencia a la flexión	≥ 50 N/mm²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)
Resistencia al deslizamiento	R11 / A+B+C (texturizado) · R10 (natural)
Resistencia a la abrasión	PEI 5
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz
Dureza superficial	Mohs 7–8

SAL MARINA · VN-TL-121

Formatos	60×120 · 60×60 · 30×60 cm
Grosores	9 mm
Peso por m²	21 kg
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	No
Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	≤ 0,1 %
Resistencia a la flexión	≥ 50 N/mm²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)
Resistencia al deslizamiento	R10 (natural) · R9 (satinado)

Resistencia a la abrasión	PEI 4
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz
Dureza superficial	Mohs 7–8

ARCILLA · VN-TL-133

Formatos	20×20 · 30×60 · 60×60 cm
Grosos	9 mm
Peso por m ²	21 kg
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	No

Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	≤ 0,1 %
Resistencia a la flexión	≥ 50 N/mm ²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)

Resistencia al deslizamiento	R10 (natural) · R11 (texturizado)
Resistencia a la abrasión	PEI 4
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz
Dureza superficial	Mohs 7–8

BASALTO GRIS · VN-TL-140

Formatos	60×120 · 120×120 cm
Grosos	10 · 20 mm
Peso por m ²	23 kg (10 mm) · 46 kg (20 mm)
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	No

Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	≤ 0,1 %
Resistencia a la flexión	≥ 50 N/mm ²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)

Resistencia al deslizamiento	R10 (natural) · R11 / A+B+C (texturizado)
Resistencia a la abrasión	PEI 5
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz



Dureza superficial	Mohs 7–8
Valores de referencia orientativos (datos de demostración).	