

REV. 2025.1 · EDICIÓN 2025

Guía de cuidado y limpieza

Limpieza diaria, productos recomendados y qué evitar en cada material.

PLACAS CERÁMICAS

INSTALACIÓN

- Manipular las placas con ventosas y bastidor; nunca en vertical sin apoyo continuo.
- Aplicar doble encolado con adhesivo C2TE S1 y llana dentada de 10 mm en soporte y pieza.
- Respetar junta mínima de 2 mm en interior y juntas de dilatación cada 25 m² o 6 m lineales.
- Los cortes en obra se realizan con disco de diamante continuo refrigerado por agua.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diaria con agua tibia y detergente neutro; aclarar y secar para evitar cercos de cal.
- Evitar ácidos fuertes (fluorhídrico) y estropajos metálicos en acabados pulidos.
- Las manchas secas se eliminan con limpiador alcalino y cepillo de cerdas suaves.

PORCELÁNICO

INSTALACIÓN

- Comprobar planitud del soporte (± 3 mm en 2 m) antes de la colocación.
- Adhesivo C2 S1; doble encolado obligatorio en formatos de 60×120 y superiores.
- Junta mínima de 2 mm en interior y 5 mm en exterior; piezas de 20 mm en seco sobre plots o grava.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diaria con agua tibia y detergente neutro; aclarar y secar para evitar cercos de cal.
- Evitar ácidos fuertes (fluorhídrico) y estropajos metálicos en acabados pulidos.
- Las manchas secas se eliminan con limpiador alcalino y cepillo de cerdas suaves.

LAVABOS

INSTALACIÓN

- Se suministra plantilla de corte para la encimera; orificio central de $\varnothing 70$ mm para el desagüe.
- Asentar sobre cordón de silicona neutra; no apretar la válvula por encima de 12 Nm.
- Comprobar nivel antes del curado de la silicona (24 h).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar con paño de microfibra, agua y jabón neutro; no utilizar disolventes ni lejía concentrada.
- Las marcas superficiales se recuperan lijando suavemente con grano 400 y aplicando crema pulidora.
- Evitar el contacto prolongado con tintes para el cabello o productos con pigmentos intensos.

INODOROS Y SANITARIOS

INSTALACIÓN

- Compatible con bastidores de 1.150 mm; distancia de tornillos 180 mm.
- Conexión de salida horizontal $\varnothing 100$ mm con manguito acodado incluido.
- Instalar el asiento tras el fraguado y ajustar los amortiguadores.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El esmalte de fácil limpieza se mantiene con limpiadores habituales sin abrasivos.

- Revisar anualmente los mecanismos de descarga y las juntas de silicona.
- No utilizar pastillas cloradas en la cisterna: dañan los mecanismos internos.

ACCESORIOS DE BAÑO

INSTALACIÓN

- Fijación oculta con tacos de expansión sobre placa cerámica: taladrar con broca de diamante en húmedo.
- Comprobar la horizontalidad con nivel antes de sellar.
- No requiere instalación.
- Colocar sobre superficie plana y seca.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar solo con agua y un paño suave; secar después de cada uso en zonas de agua dura.
- No emplear productos ácidos, abrasivos o antical concentrados sobre el acabado PVD.
- El bronce cepillado desarrolla una pátina natural que forma parte del carácter del producto.
- Limpiar con paño de microfibra, agua y jabón neutro; no utilizar disolventes ni lejía concentrada.
- Las marcas superficiales se recuperan lijando suavemente con grano 400 y aplicando crema pulidora.
- Evitar el contacto prolongado con tintes para el cabello o productos con pigmentos intensos.