

SERIE ALBA · REF. VN-SL-412

Alba Statuario

Blanco cálido con veta gris suave, luz de amanecer.

Placa de fondo blanco cálido con vetas grises difusas que recuerdan a los estatuarios clásicos sin su fragilidad. Ideal para baños principales, atrios y cocinas luminosas donde la placa debe reflejar la luz sin deslumbrar.

Categoría	Placas cerámicas
Colección	Alba
Medidas	120 × 280 cm (6 / 12 mm) · 160 × 320 cm (12 mm)
Acabados	Pulido · Natural / Mate
Colores	Blanco
Aplicaciones	Baños · Cocinas · Salones y estancias · Hostelería y comercial
Plazo	Bajo pedido · 3 semanas

PUNTOS CLAVE

- Fachada ventilada: Versión 6 mm con malla de refuerzo para sistemas de anclaje oculto.
- Cuatro caras de veta: Cuatro grafismos distintos por lote para evitar repeticiones visibles.

DIMENSIONES Y PESO

Formatos	120×280 · 160×320 cm
Grosores	6 · 12 mm
Peso por m²	14 kg (6 mm) · 28 kg (12 mm)
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	Disponible en 160×320

MATERIAL Y RENDIMIENTO

Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	<= 0,1 %
Resistencia a la flexión	>= 50 N/mm²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)

SUPERFICIE Y ACABADO

Resistencia al deslizamiento	R9 (natural)
Resistencia a la abrasión	PEI 3 (pulido) · PEI 4 (natural)
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz
Dureza superficial	Mohs 7–8

Valores de referencia orientativos (datos de demostración).

INSTALACIÓN

- Manipular las placas con ventosas y bastidor; nunca en vertical sin apoyo continuo.
- Aplicar doble encolado con adhesivo C2TE S1 y llana dentada de 10 mm en soporte y pieza.
- Respetar junta mínima de 2 mm en interior y juntas de dilatación cada 25 m² o 6 m lineales.
- Los cortes en obra se realizan con disco de diamante continuo refrigerado por agua.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diaria con agua tibia y detergente neutro; aclarar y secar para evitar cercos de cal.
- Evitar ácidos fuertes (fluorhídrico) y estropajos metálicos en acabados pulidos.
- Las manchas secas se eliminan con limpiador alcalino y cepillo de cerdas suaves.