

SERIE LINEA · REF. VN-WC-890

# Inodoro a pared Linea

*Versión a suelo y a pared para reformas sin bastidor.*

Inodoro a pared sin brida para instalaciones donde no es posible empotrar un bastidor. Salida dual horizontal o vertical, cisterna empotrada Aria o de tanque bajo compatible, y versión en negro mate para la colección Sombra.

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Categoría    | Inodoros y sanitarios              |
| Colección    | Sombra                             |
| Medidas      | 56 × 36 × 42 cm (Única)            |
| Acabados     | Brillo cerámico · Satinado mineral |
| Colores      | Blanco · Negro basalto             |
| Aplicaciones | Baños · Hostelería y comercial     |
| Plazo        | En stock · 5 días                  |

## PUNTOS CLAVE

- Salida dual: Horizontal o vertical con el mismo modelo, ideal en reformas.
- Negro mate: Esmalte mate en masa de tono uniforme, sin variación entre lotes.

## DIMENSIONES Y PESO

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones exteriores | 560 × 360 × 420 mm            |
| Peso                   | 26 kg                         |
| Asiento                | Extraplano, caída amortiguada |

## MATERIAL Y RENDIMIENTO

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Material            | Porcelana vitrificada                |
| Volumen de descarga | 4,5 / 3 l                            |
| Garantía            | 10 años cerámica · 5 años mecanismos |

## FONTANERÍA Y MONTAJE

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Montaje  | A suelo, adosado a pared    |
| Salida   | Dual: horizontal / vertical |
| Fijación | Oculto lateral              |

Valores de referencia orientativos (datos de demostración).

## INSTALACIÓN

- Compatible con bastidores de 1.150 mm; distancia de tornillos 180 mm.
- Conexión de salida horizontal Ø 100 mm con manguito acodado incluido.
- Instalar el asiento tras el fraguado y ajustar los amortiguadores.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El esmalte de fácil limpieza se mantiene con limpiadores habituales sin abrasivos.
- Revisar anualmente los mecanismos de descarga y las juntas de silicona.
- No utilizar pastillas cloradas en la cisterna: dañan los mecanismos internos.