

SERIE OVALIS · REF. VN-BS-602

Lavabo Ovalis

Vaso ovalado de composite satinado, borde de 12 mm.

Lavabo sobre encimera esculpido en composite mineral de alta densidad. Su geometría elíptica y el borde afinado de 12 mm crean una silueta ligera que contrasta con encimeras de placa oscura. Superficie satinada, cálida al tacto y no porosa.

Categoría	Lavabos
Colección	Alba
Medidas	55 × 38 × 14 cm (Estándar) · 65 × 42 × 14 cm (Grande Suite) · 45 × 32 × 12 cm (Aseo)
Acabados	Satinado mineral · Brillo cerámico
Colores	Blanco · Negro basalto · Arena
Aplicaciones	Baños · Hostelería y comercial
Plazo	En stock · 3 días

PUNTOS CLAVE

- Microestructura nanocristalina: Tres etapas de curado térmico lento para un núcleo uniforme sin poros.
- Reparable: Las marcas se eliminan con lija fina; el color atraviesa toda la masa.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones exteriores	550 × 380 × 140 mm
Profundidad interior	120 mm
Espesor de borde	12 mm
Peso	12,8 kg

MATERIAL Y RENDIMIENTO

Material	Composite mineral (alúmina trihidratada y resina)
Absorción de agua	< 0,01 %
Resistencia a manchas	Clase 5, reparable con lija fina
Choque térmico	Hasta 90 °C
Garantía	10 años

FONTANERÍA Y MONTAJE

Montaje	Sobre encimera
Desagüe	Válvula estándar Ø 45 mm
Rebosadero	Sin rebosadero (opcional canal oculto)
Orificio de grifería	Sin orificio · grifería mural o de encimera

Valores de referencia orientativos (datos de demostración).

INSTALACIÓN

- Se suministra plantilla de corte para la encimera; orificio central de Ø 70 mm para el desagüe.
- Asentar sobre cordón de silicona neutra; no apretar la válvula por encima de 12 Nm.
- Comprobar nivel antes del curado de la silicona (24 h).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar con paño de microfibra, agua y jabón neutro; no utilizar disolventes ni lejía concentrada.
- Las marcas superficiales se recuperan lijando suavemente con grano 400 y aplicando crema pulidora.
- Evitar el contacto prolongado con tintes para el cabello o productos con pigmentos intensos.