

SERIE ALBA · REF. VN-TL-121

Sal Marina

La textura del revoco de cal en porcelánico rectificado.

Porcelánico de fondo blanco cálido con la textura irregular y luminosa del revoco de cal tradicional. Concebido para paredes de baño y cocina, aporta la luz de una casa encalada con la resistencia del gres.

Categoría	Porcelánico
Colección	Alba
Medidas	60 × 120 cm (9 mm) · 60 × 60 cm (9 mm) · 30 × 60 cm (9 mm)
Acabados	Natural / Mate · Satinado mineral
Colores	Blanco
Aplicaciones	Baños · Cocinas · Salones y estancias · Hostelería y comercial
Plazo	En stock · 3 días

PUNTOS CLAVE

- Luz difusa: Superficie satinada que reparte la luz sin brillos.
- Tres formatos: Combinables en aparejo para paredes y suelos de baño.

DIMENSIONES Y PESO

Formatos	60×120 · 60×60 · 30×60 cm
Grosores	9 mm
Peso por m²	21 kg
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	No

MATERIAL Y RENDIMIENTO

Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	<= 0,1 %
Resistencia a la flexión	>= 50 N/mm²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)

SUPERFICIE Y ACABADO

Resistencia al deslizamiento	R10 (natural) · R9 (satinado)
Resistencia a la abrasión	PEI 4
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz
Dureza superficial	Mohs 7–8

Valores de referencia orientativos (datos de demostración).

INSTALACIÓN

- Comprobar planitud del soporte (± 3 mm en 2 m) antes de la colocación.
- Adhesivo C2 S1; doble encolado obligatorio en formatos de 60×120 y superiores.
- Junta mínima de 2 mm en interior y 5 mm en exterior; piezas de 20 mm en seco sobre plots o grava.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diaria con agua tibia y detergente neutro; aclarar y secar para evitar cercos de cal.
- Evitar ácidos fuertes (fluorhídrico) y estropajos metálicos en acabados pulidos.
- Las manchas secas se eliminan con limpiador alcalino y cepillo de cerdas suaves.