

SERIE TIERRA · REF. VN-SL-421

Tierra Ocre

El color de la arcilla cocida en un paño continuo.

Placa de tono ocre terroso con un ligero moteado de arcilla que evoca los suelos de barro de las casas de campo. Su acabado natural absorbe la luz de la tarde y combina con maderas claras, cal y bronce.

Categoría	Placas cerámicas
Colección	Tierra
Medidas	120 × 280 cm (6 / 12 mm) · 120 × 120 cm (6 mm) · 60 × 120 cm · 20 mm (Exterior)
Acabados	Natural / Mate · Texturizado antideslizante
Colores	Terracota
Aplicaciones	Salones y estancias · Cocinas · Exteriores · Hostelería y comercial
Plazo	En stock · 5 días

PUNTOS CLAVE

- Color estable: Pigmentos minerales inalterables bajo radiación solar intensa.
- Interior-exterior: Versión 20 mm texturizada para prolongar el pavimento a la terraza.

DIMENSIONES Y PESO

Formatos	120×280 · 120×120 · 60×120 cm
Grosores	6 · 12 · 20 mm
Peso por m²	14 kg (6 mm) · 46 kg (20 mm)
Canto	Rectificado, ±0,2 mm
Bookmatch	No

MATERIAL Y RENDIMIENTO

Material	Gres porcelánico técnico de masa coloreada
Absorción de agua	<= 0,1 %
Resistencia a la flexión	>= 50 N/mm²
Resistencia a la helada	Sí
Reacción al fuego	A1
Choque térmico	Sin daño (10 ciclos)

SUPERFICIE Y ACABADO

Resistencia al deslizamiento	R9 (natural) · R11 (texturizado)
Resistencia a la abrasión	PEI 4
Resistencia a manchas	Clase 5
Resistencia química	Clase A (UA / ULA)
Estabilidad del color	Sin variación a la luz

Dureza superficial

Mohs 7–8

Valores de referencia orientativos (datos de demostración).

INSTALACIÓN

- Manipular las placas con ventosas y bastidor; nunca en vertical sin apoyo continuo.
- Aplicar doble encolado con adhesivo C2TE S1 y llana dentada de 10 mm en soporte y pieza.
- Respetar junta mínima de 2 mm en interior y juntas de dilatación cada 25 m² o 6 m lineales.
- Los cortes en obra se realizan con disco de diamante continuo refrigerado por agua.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diaria con agua tibia y detergente neutro; aclarar y secar para evitar cercos de cal.
- Evitar ácidos fuertes (fluorhídrico) y estropajos metálicos en acabados pulidos.
- Las manchas secas se eliminan con limpiador alcalino y cepillo de cerdas suaves.